

RoofCover® Spraybond EPDM



VOORDELEN

- Super krachtige contactlijm
- Geschikt voor de meeste ondergronden
- Gebruiksklare verpakking
- Gemakkelijk te verwerken
- Sneldrogend

TOEPASSING

RoofCover Spraybond EPDM Contact Adhesive is een hoogwaardige, hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van EPDM rubber. Deze lijm is geschikt voor de meeste ondergronden zoals alu gecacheerde isolatieplaten, hout, steen, beton en oude bitumen. Niet geschikt voor verlijming op PVC dakbanen en niet-gecacheerde isolatieplaten zoals XPS/EPS. Dubbelzijdig aan te brengen met lijmrol of spuitsysteem.

VERWERKING

De te verlijmen ondergrond droog, stof- en vetvrij maken. De bus voor het eerste gebruik goed doorroeren of schudden. De contactlijm dubbelzijdig aanbrengen met een lijmrol of spuitpistool op beide te verlijmen oppervlakken. Eén liter lijm volstaat voor het verlijmen van 2 à 3m² EPDM. Hoge buitentemperatuur en/of poreuze ondergrond kunnen het verbruik sterk beïnvloeden. Laat de contactlijm na het aanbrengen minimaal 15 minuten drogen tot de EPDM folie bij aanraking niet meer aan de handen kleeft. Rol het ingelijmde EPDM membraan vervolgens in het gelijmde oppervlak en druk stevig aan met de vlakke hand of zachte veegborstel. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de lijm minder snel droogt.

VERPAKKING

- Blik 10-5-2,5L
- Spuitvat 22L
- Spuitbus 750ml